



Pompa volumetrica realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304 indicata al trasferimento d'uva intera, pigiata, diraspata e di vinacce fermentate. Il prodotto convogliato da una coclea all'interno della pompa è spinto da un rotore ellittico nella tubazione d'uscita. Grazie al basso numero di giri del rotore si riduce la rottura dei raspi e la frantumazione degli acini, ottenendo così un prodotto di ottima qualità.



ENOVENETA

POMPA VOLUMETRICA



**EVP1
EVP2**



POMPE VOLUMETRIQUE

Pompe volumétrique construite entièrement en acier INOXYDABLE AISI 304 et indiquée pour le transfert du raisin entier, foulé, égrappé et du marc fermenté. Acheminé par une vis sans fin d'alimentation à l'intérieur de la pompe, le produit est poussé par un rotor elliptique dans le tuyau de sortie. La rupture des rafles et le broyage des grains sont réduits grâce au faible nombre de tours du rotor, ce qui permet d'obtenir un produit de très bonne qualité.



VOLUMETRIC PUMP

Volumetric pump made entirely of AISI 304 stainless steel suitable for transfer of whole, crushed, destalked grapes and fermented marc. The product is conveyed by a screw inside the pump and driven into the outlet pipe by an elliptic rotor. The low number of rotor revolutions limits breaking of the grape stalks and crushing of the grapes, thus providing an excellent quality product.



VERDRÄNGERPUMPE

Verdrängerpumpe ganz aus rostfreiem EDELSTAHL AISI 304, für das Umfüllen ganzer, zermahlter und abgebeelter Trauben und von fermentiertem Trester geeignet. Das von einer Schnecke in der Pumpe beförderte Produkt wird durch einen elliptischen Rotor in die Ausgangsleitung geschoben. Dank der niedrigen Drehzahl des Rotors reduziert sich das Abbrechen der Traubenkämme und die Zermahlung der Traubenkerne, wodurch ein Erzeugnis bester Qualität erhalten wird.



BOMBA VOLUMÉTRICA

Bomba volumétrica realizada completamente en acero INOX AISI 304 indicada para el traslado de uva entera, pisada, sin escobajos y de orujos fermentados. El producto transportado desde una coclea al interior de la bomba es empujado por un rotor elíptico en la tubería de salida. Gracias al bajo número de giros del rotor se reduce la rotura de los escobajos y la trituration de los las uvas, obteniendo así un producto de óptima calidad.

ENOVENETA



CARATTERISTICHE:

- Corpo pompa lavorato internamente per garantire una maggiore pressione e prevalenza
- Timone dotato di dispositivo di stazionamento con piedi d'appoggio antivibranti.
- Quattro ruote di cui 2 girevoli
- Ampia tramoggia di carico
- Cono d'uscita prodotto apribile per ispezione e lavaggio, predisposto per attacco aria compressa.

- Curva d'uscita con portagomma
- Raccordo d'uscita a morsetto con curva
- Motore elettrico trifase 400 V 50 Hz
- Quadro elettrico

A RICHIESTA:

- Vaso d'espansione
- Rialzi su tramoggia di carico
- Adattatore per giunto sferico
- Variatore di velocità elettronico "Inverter"



CARACTERISTIQUES:

- Corps de la pompe usiné à l'intérieur pour garantir davantage de pression et de hauteur manométrique
- Timon équipé d'un dispositif de stationnement avec pieds d'appui anti-vibrations
- Quatre roues dont 2 pivotantes
- Grande trémie de chargement
- Cône de sortie du produit ouvrant pour le contrôle et le lavage, prévu avec de l'air comprimé
- Coude de sortie avec manchette
- Raccord de sortie à collier avec coude
- Moteur électrique triphasé 400 V 50 Hz
- Tableau électrique

SUR DEMANDE:

- Vase d'expansion
- Socles sur trémie de chargement
- Adaptateur pour joint sphérique
- Variateur de vitesse électronique "Inverseur"



SPECIFICATIONS:

- Pump body machined internally to ensure greater pressure and head
- Drawbar provided with positioning device with vibration-damping support feet
- Four wheels including two revolving wheels
- Large loading hopper
- Product outlet cone: can be opened for inspection and cleaning, pre-set for compressed air
- Outlet bend with hose fitting
- Clamp-type outlet coupling with bend
- Three-phase electric motor 400 V 50 Hz
- Control panel



MERKMALE:

- Pumpengehäuse innen verarbeitet, um mehr Druck und Förderhöhe zu gewährleisten
- Deichsel mit Feststellvorrichtung mit schwingungsdämpfenden Stützfüßchen
- Vier Räder, von denen zwei schwenkbar sind
- Großer Ladetrichter
- Ausgangskegel des Produktes, der für Inspektion und Waschen geöffnet werden kann und für Druckluft vorbereitet ist
- Ausgangskrümmung mit Gummihalter
- Anschlußstück am Ausgang mit Zwinge und Krümmer
- Drehstrommotor, 400 V 50 Hz
- Schalttafel



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo bomba trabajado completamente para garantizar una mayor presión y prevalencia
- Timón dotado de dispositivo de estacionamiento con pies de apoyo antivibrantes.
- Cuatro ruedas de las cuales 2 son giratorias
- Amplia tolva de carga
- Cono de salida producto abrible para inspección y lavado, predispuerto para aire comprimido
- Curva de salida con manguito
- Racor de salida a abrazadera con curva
- Motor eléctrico trifásico 400 V 50 Hz
- Cuadro eléctrico

ON REQUEST:

- Expansion tank
- Raising elements on loading hopper
- Adapter for ball joint
- Inverter electronic speed variator







AUF ANFRAGE:


- Ausdehnungsgefäß
- Erhöhungen an Ladetrichter
- Adapter für Kugelgelenk
- Elektronischer "Inverter"-Geschwindigkeitswandler

A PETICIÓN:

- Vaso de expansión
- Realces en tolva de carga
- Adaptador para junta esférica
- Variador de velocidad electrónico "inverter"

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. - Les données et les mesures sont indicative et peuvent subir des variations sans préavis. - Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice. - Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige verändert werden. Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.

MOD.	EVP 1			EVP 2		
COD.	500	501	502	449	450	451
HP (kW)	3 (2.2)	4 (3)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	10 (7.5)
Ton / h	10 / 12	10 / 12	10 / 12	20 / 22	20 / 22	20 / 22
 m	7 / 10	10 / 15	12 / 18	12 / 18	15 / 20	20 / 25
 giri/1'	70	70	70	50	50	50
 K = mm	100	100	100	120	120	120
 Ax Bxh	mm 830x850x360	mm 830x850x360	mm 830x850x360	mm 850x880x400	mm 850x880x400	mm 850x880x400
 LxPxH	mm 1600x850x900	mm 1600x850x900	mm 1600x850x900	mm 1800x950x1000	mm 1800x950x1000	mm 1800x950x1000
 Kg	170	180	200	270	280	300



ENOVENETA

TECNOLOGIE ENOLOGICHE
Via Marconi, 80
35016 Piazzola sul Brenta (PD) Italy
Tel. +39 049 5590358
Fax +39 049 9600002
Internet: www.enoveneta.com
E-mail: info@enoveneta.com