

Esecuzione in acciaio inox su ruote, serie piastre orizzontali con tela reps, serie valvole a farfalla, manometri visualizzazione pressione entrata/uscita prodotto, pompa alimentazione di tipo centrifugo, pompa di dosaggio a membrana a portata variabile.

*In stainless steel on wheels, set of horizontal plates with reps cloth, set of butterfly valves, pressure gauges for product inlet/outlet, centrifugal feed pump, variable flow metering pump with diaphragm.*

*Exécution en acier inox sur roues, série de plaques horizontales avec toile reps, série de vannes papillon, manomètres indiquant la pression à l'entrée et à la sortie du produit, pompe d'alimentation de type centrifuge, pompe de dosage à membrane à débit variable.*

*Ausführung aus Edelstahl, auf Rädern, Serie horizontale Platten mit Repstuch, Serie Drosselventile, Manometer Druckanzeige Einlass/Auslass Produkt, Kreiselpumpe Zufuhr, Membrandosierpumpe mit variablem Durchsatz.*

*Construido de acero inoxidable sobre ruedas, serie de placas horizontales con tela reps, serie de válvulas de mariposa, manómetros para visualización presión de entrada/salida del producto, bomba de alimentación centrífuga, bomba de dosificación con membrana de caudal variable.*



FRA 5

## FILTRO FARINA - FRA - FRM

Plate filters  
Filtres a plaques  
Plattenfilter  
Filtros con placas



FRM 3



**Mod. FRA**

Filtrazione residuo interna (esterna mod. FRA5), **scarico cake automatico** per forza centrifuga completo di motore di rotazione.

Filtering of the residue (external mod. FRA 5), **automatic cake discharge** by centrifugal force with spin motor.

Filtrage résiduel interne (externe mod. FRA5), **évacuation automatique** du gâteau grâce à la force centrifuge et moteur de rotation.

Interne Restfiltrung (externes Modell FRA5), **automatische Cake-Ausladung** durch Zentrifugalkraft, komplett mit Rotationsmotor.

Filtrado de residuos interna, (externo en mod. FRA5) **descarga automática cake** mediante fuerza centrifuga con motor de rotación.

Scarico cake automatico Automatic cake discharge Évacuation automatique Automatische Cake-Ausladung Descarga automática cake	Superficie filtrante Filtering surface Surface de filtration Filtrationsfläche Superficie de filtrado	Resa Performance Rendement Leistung Rendimiento	Potenza Power Puissance Motorleistung Potencia	Max pressione Max pressure Max pression Max Druck Max presión	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Dimensiones
	m <sup>2</sup>	l/h	kW	bar	mm
FRA 5	5	10000	7,8	7,5	2250 1050 1700
FRA 10	10	20000	15,7	7,5	2250 1400 2310
FRA 15	15	30000	22,7	7,5	2850 1850 2600
FRA 20	20	40000	27,5	7	3250 2000 2900
FRA 25	25	50000	39	7	3250 2000 3200

**Mod. FRM**

Filtrazione residuo, **scarico cake manuale** con pacco piastre basculante.

Residue filtering, **manual cake discharge** with tilting sheet pack.

Déchargement cake manuel avec paquet de plaques basculantes.

Restfiltrung, **manuelle Cake-Ausladung** mit Schwenkplattenpaket.

Filtrado de residuos, **descarga manual del cake** con placas filtrante volcable.

Scarico cake manuale Manual cake discharge Déchargement cake manuel Manuelle Cake-Ausladung Descarga manual del cake	Superficie filtrante Filtering surface Surface de filtration Filtrationsfläche Superficie de filtrado	Resa Performance Rendement Leistung Rendimiento	Potenza Power Puissance Motorleistung Potencia	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Dimensiones	Peso Weight Poids Gewicht Peso
	m <sup>2</sup>	l/h	kW	mm	kW
FRM 2	2	4000	1,74	1400 800 1400	180
FRM 3	3	6000	2,44	1400 800 1600	210
FRM 4	4	8000	2,44	1400 800 1950	240
FRM 5	5	10000	4,25	1750 1000 1900	380

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice. Données et dimensions indicatives, sous réserve de modifications sans préavis. Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige veraendert werden. Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.

